

EURO bagging

Just bag it!

"Grain Saver" GS 24,5

Překladačívůz pro lepší efektivnost sklizně



Zvedne výkon sklízecí mlátičky až o 25-30%. Díky stabilnímu tandemovému podvozku zvládne obsloužit 2-3 mlátičky. Určen pro obiloviny, řepku, slunečnici, kukuřičné zrno. Lze využít i při secích prací a jako zásobovač rozmetadel průmyslových hnojiv.

Váš prodejce:

- » Stabilní podvozek
- » Delší rotor pro vyšší výkony
- » Nejlepší podvozek pro přepravu

www.eurobagging.com



www.youtube.com/eurobagging

Základní údaje:

- Hydraulické ovládání hradítek - 2 okruhy přední a zadní
- Tandemová odpružená náprava BPW
- Čistící klapky pod horizontálním šnekem
- Indikátor otevření hradítek viditelný z traktoru
- Uchycení do spodního závěsu s okem pr. 50mm
- Schválení o provozu na pozemních komunikacích na rychlost 40 km/h
- Vzduchové přepravní brzdy
- Čistící otvory hlavního vynášecího šneku
- Centrální mazání ložisek

Na přání:

- Elektromagnetický hydraulický rozvaděč s ovládáním funkcí z kabiny
- Hydraulické ovládání klapky komínu
- Krycí plachta přes násypku
- Rozdělení násypky na 2 různé komodity
- Hydropneumatické odpružení nápravy
- Volitelné pneumatiky



Technická data:

Podvozek	Tandem BPW
Překladačí výška	mm 4100
Průměr horizontálního šneku	mm 350
Průměr vynášecího šneku	mm 400
Nosnost	tun 20
Rychlost vyprázdnění	minut 3

Přepravní rozměry

Délka	mm 9000
Šířka	mm 2850
Výška	mm 3620
Váha stroje*	kg 6800

* v závislosti na výbavě stroje

