

# EURO bagging

*Just bag it!*

## EB 310 LS

Výkonný senážní lis pro menší podniky, farmy či pro podniky služeb



Traktorem poháněný senážní lis určený pro travní senáže, kukuřičné siláže, cukrovarnické řízky, pivovarské mláto a mačkané zrno. Na přání lze stroj dodat v kompostovací verzi.

Váš prodejce:

- » Kvalitní hydraulický systém pro ovládání stroje
- » Masivní pohon zaručující tichý chod a vysokou míru utlačení ve vaku
- » Plnicí rotor s prsty z oceli HARDOX
- » Kompaktní rozměry stroje jak pro přepravu, tak pro práci

[www.eurobagging.com](http://www.eurobagging.com)



[www.youtube.com/eurobagging](http://www.youtube.com/eurobagging)

## Základní údaje:

Tunel 2,7m se sklopným prodloužením

2 čechrací hřídele hydraulicky poháněné s reverzním chodem

PVC dopravní pás, hydraulicky nastavitelná rychlost přísunu, reverzace

Hydraulické otáčení předních a zadních kol

Nástavky nad podávacím stolem

Kotoučové brzdy pro utlačení hmoty, ocelová zábrana s výpletem

Výměnná česla za rotorem

Ruční naviják pro nasazení vaku a manipulaci se zábranou

Vzduchové přepravní brzdy dvouhadicové

Schválení od MDČR na rychlost 20 km/h

Přeprava stroje po všech nápravách - tažený stroj

## Na přání:

Výměnný systém tunelů 2,4 + 2,7m

Aplikátor chemie s tryskami a s držákem na sud

Kompostovací verze - 2x držák hadice + průchody v rámu stroje

## Požadavky na traktor:

Výkon 160-200 HP při 540 RPM na vývodové hřídeli 1-3/8" Z6

Vrchní etážový závěs na oko  $\varnothing 40\text{mm}$  na přepravu stroje

Spodní závěs na oko  $\varnothing 40\text{mm}$  nebo pánev K-80 pro pracovní pozici

1 hydraulický okruh s průtokem 60-80 l/min, max. 180 bar, beztlaková zpátečka

## Technická data:

Šířka rotoru	mm	2650
Velikosti tunelu	m	2.7 a 2.4
Výkon stroje	T/h	60 - 120
Délky vaků	m	45, 60, 75
Délka provzdušňovacích hadic	m	na 60m vak
Váha stroje*	kg	7850

\* v závislosti na výbavě stroje

